

# Suoritustasoilmoitus



DoP-NR.: ri25F



1. Asetus: 2.5 ring FV
2. Eränumero: Katso tuotepakkaus
3. Puurakenteiden kiinnittimet
4. Joh. Friedrich Behrens AG  
Bogenstraße 43-45  
22926 Ahrensburg, Germany
5. -
6. Arviointi- ja varmentamisjärjestelmä: 3. ITT ja antoi testiraportit (katso 7)
7. VHT Darmstadt, Saksa VHT suoritti järjestelmän 3 mukaan tuotteita koskevan tyyppitestauksen ja julkaisi tyyppitestausraportin
8. -
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	puu, jonka ominaisuus tiheys on	Yhdenmukaistettu tenkinen eritelmä
Mgötömomentti	1.760 Nmm	-	EN 14592:2008+ A1:2012
Ulosvetolujuus	8,60 N/mm <sup>2</sup>	350 Kg/m <sup>3</sup>	
Ulosveto kannan läpi	17,39 N/mm <sup>2</sup>	350 Kg/m <sup>3</sup>	
Käyttöluokka	3		EN 1995-1-1

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Tobias Fischer-Zernin (President)  
Place, date.month.year (Kauhajoki,  
19.06.2013)